




ГОРЕЛКИ ПРОГРЕССИВНЫЕ И МОДУЛИРУЕМЫЕ

GAS X 2/M CE TL



Общее описание

1. Тип: двухступенчатая прогрессивная (малый-большой факел) или модулируемая (при наличии PID-регулятора и датчика-преобразователя температуры/давления) газовая горелка. Механически-связанное регулирование соотношения топливо/воздух.
2. Корпус: литой алюминий.
3. Вентилятор: высоконапорный.
4. Пламенная голова горелки с регулируемой подпорной шайбой выполнена из жаропрочной нержавеющей стали.
5. Топливо: газовые горелки F.B.R. предназначены для сжигания природного газа (ГОСТ Р 57413-2017 и ГОСТ 5542-2014), сжиженного газа (ГОСТ Р 52087-2018), а также топливного газа и других видов газообразного топлива, имеющего близкие или сходные характеристики.
6. Газовая рампа полностью собрана, подключена и протестирована. Включает:
 - Рабочий клапан с регулировкой расхода.
 - Предохранительный клапан.
 - Реле минимального давления газа.
 - Стабилизатор давления и газовый фильтр.
7. Прочее: комплектуется фланцем и прокладкой для монтажа на котел.



ГОРЕЛКИ ПРОГРЕССИВНЫЕ И МОДУЛИРУЕМЫЕ

Основные технические характеристики

МОДЕЛЬ	GAS X2/M CE TL	
Тепловая мощность min. 1 ст. / min. 2 ст. - max. 2 ст. *	Мкал/ч	15/35-80
Тепловая мощность min. 1 ст. / min. 2 ст. - max. 2 ст. *	кВт/ч	17/41-93
Расход природного газа min. 1 ст. / min. 2 ст. - max. 2 ст. *	Нм³/ч	1.7/4.1-9.4
Расход сжиженного газа min. 1 ст. / min. 2 ст. - max. 2 ст. *	Нм³/ч	0.7/1.6-3.6
Топливо. Газовые горелки F.B.R. предназначены для сжигания: - природного газа (ГОСТ Р 57413-2017 и ГОСТ 5542-2014); - сжиженного газа (ГОСТ Р 52087-2018); - других видов газообразного топлива, имеющего близкие или сходные характеристики.		
Условия эксплуатации	°C	-15...+40
Условия хранения	°C	-20...+70
Максимально допустимая влажность для эксплуатации и хранения	%	80
Максимальная температура воздуха для горения	°C	60
Мин. давление газа перед рампой D3/4"-S. Природный газ/сжиженный газ **	мбар	18/24
Максимальное давление газа перед рампой	мбар	360
Потребляемая электрическая мощность	кВт	0.13
Электрическая мощность двигателя вентилятора	кВт	0.075
Потребляемый ток	A	0.6
Электропитание		1/N~230V-50Hz
Степень защиты (IP):		IP 40
Уровень шума *** min. - max.	дБ(А)	61-62
Вес ****	кг	13

*Стандартные условия:


- температура окружающей среды 20°C;
- барометрическое давление 1013 мбар;
- высота 0 метров (уровень моря).

** Минимальное давление газа на входе в газовую рампу, необходимое для достижения максимальной мощности горелки при сопротивлении топки 0 мбар.


*** Звуковое давление работающей горелки на котле, измеренное на расстоянии 1 метр (закон UNI EN ISO 3746 - метод контроля класс 3 - допускаемая погрешность измеренного звукового давления ± 1 дБ(А)).

**** Для горелок с длинной пламенной головой (TL) следует добавить 2 кг к весу.

Диапазон рабочего регулирования GAS X 2/М CE TL




Габариты и установочные размеры GAS X 2/М CE TL



МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	H	Q	S	U	V	R1	R2	R3	R4	RD	Вес газовой рампы
GAS X2/МCE - D3/4"-S	15	162	200	90	43	305	215	65	170	211	150	150	178	220	262	346	Rp 3/4	2 кг

Рекомендуемые размеры монтажной плиты котла



Размеры монтажной плиты должны соответствовать указанным на чертеже.

* Рекомендуемый диаметр отверстия в плите котла под пламенную головку горелки

МОДЕЛЬ		L min	L *	L max	M	N min	N *	N max
GAS X2/M CE	ММ	100	110	130	M8	130	150	170

Длина пламенной головы

При выборе длины пламенной головы (ТС-TL) необходимо учитывать рекомендации котлопроизводителя. В любом случае она должна быть больше толщины дверцы котла (фронтной плиты) с учётом изоляции.

Длина пламенной головы		
ТС	ММ	90
TL	ММ	150**

** Если требуется другая длина пламенной головы пожалуйста свяжитесь с нашим Техническим отделом.

Стандартная комплектация:

- Горелка в сборе.
- Фланец для монтажа.
- Пламенная голова.
- Газовая рампа.
- Инструкция по монтажу и эксплуатации.